

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A GCM kesztyű védelmet nyújt a következő esetekben:

- vágóhidakon, hús-, hal- vagy kagylóiparban végzett munka
- vendéglátóipari egységekben végzett munka
- hús-, vad- és baromfifeldolgozás során végzett kézi csontozási műveletek
- műanyag-, bőr-, textil- és papíriparban végzett munka
- padlóburkolatok lerakása és hasonló munkák

TISZTÍTÁSI FELTÉTELEK

Tisztítás / Fertőtlenítés: Az egyéni védőeszközök megfelelő mosópisztollyal, áztatással, erőteljes kefével vagy mosógépben tisztíthatók. A termékhez adható víz hőmérséklete minden esetben maximum 63 °C lehet.

Figyelmeztetés: a használt termék műszaki adatlapja a maximális vízhőmérsékletet jelöli, amely alacsonyabb is lehet. Különös figyelmet kell fordítani az adagolásra és a hőmérsékletre lúgos, klórozott vagy savas termékek használata esetén. Kizárólag állatorvosi szolgálat által engedélyezett termékeket használjon. A klór nagy dózisban és magas hőmérsékleten történő használata nem ajánlott.

Fertőtlenítés: A magas hőmérsékletű fertőtlenítés legalább 82 °C, de legfeljebb 90 °C hőmérsékletű tiszta vízzel, gépben, áztatással vagy permetezéssel végezhető.

Szárítás és tárolás: Szárítás forró vagy természetes levegős szellőztetéssel, száraz és jól szellőző helyen. Hűvös, száraz helyen tárolandó.

MÉRETEK ÉS REFERENCIÁK

szín / color	méret / size	ref. méret / ref. size	szám / number	betű / letter
fekete black	XXXS	4 - 4 1/2	00	00
barna brown	XXS	5 - 5 1/2	0	0
zöld green	XS	6 - 6 1/2	1	A
fehér white	S	7 - 7 1/2	2	B
piros red	M	8 - 8 1/2	3	C
kék blue	L	9 - 9 1/2	4	D
narancs orange	XL	10 - 10 1/2	5	E
lila purple	XXL	11	6	F

GCM lánckesztyű hosszú alkarvédővel

Egyéni védőfelszerelés - II. kategória

ANYAG

Élelmiszeripari minősítéssel rendelkező rozsdamentes acélhuzal és élelmiszeripari minősítéssel rendelkező, higiénikus, eltávolítható poliuretán pánt..

JELLEMZŐK

Láncszövet:

- dróttátmérő: 0,5 mm
- gyűrű belső átmérője: 3 mm
- gyűrű külső átmérője: 4 mm

Csukló és alkarvédő rögzítése levehető poliuretán pánttal, állítható csattal, acélszövettel védve

Balkezesből jobbkezesre átfordítható

A kesztyű mérete a színes poliuretán pánttal azonosítható.

NORMÁK ÉS SZABÁLYOZÁSOK

Ez a kesztyű megfelel az (UE) PPE 2016/425 rendeletnek.

NF EN 1082-1 és ISO 13999-1: Védőruházat. Kesztyűk és karvédők, amelyek védenek a kézikések vágásai és szúrásai ellen.

NF EN 14328: Védőruházat. Kesztyűk és karvédők, amelyek védenek a motoros kések vágásai ellen. Követelmények és vizsgálati módszerek Rozsdamentes acél az 1976. január 13-i rendeletnek megfelelően, amely az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő rozsdamentes acél anyagokra és tárgyakra vonatkozik, és az NF EN 1811 + A1 „Referencia vizsgálati módszer a bőrrel közvetlenül és hosszán tartóan érintkező termékekből származó nikkelt kibocsátásának vizsgálatára” szabványnak megfelelően.

A kesztyű megfelel a 2006. december 18-i 1907/2006/EK (Vegyiparok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása) rendelet 33. cikkének és módosításainak.

Bejelentett szervezet : N° 0556 : DGUV test Prüf und Zertifizierungsstelle Nahrungsmittel und Verpackung Fachbereich Nahrungsmittel - Lortzingstasse 2 - D - 55127 Mainz

